

VERSÃO	HD 4x4 Inacabado				
MOTOR	D4CB 2.5L Turbo				
Tipo	4 cilindros em linha				
Sistema de alimentação	Injeção direta - Common rail (Bosch)				
Cilindrada	(cm ³)	2.497			
Comando	No cabeçote, DOHC, 16 válvulas				
Taxa de compressão	15,8				
Potência máxima (Diesel)	(cv @ rpm)	130,5 @3800			
Torque máximo (Diesel)	(kgm @ rpm)	26 @1250			
COMBUSTÍVEL	Diesel S10				
Capacidade do tanque de combustível	(l)	60			
AGENTE REDUTOR DE NOx	Arla 32 conforme ISO 22241-1				
Capacidade do tanque do agente redutor de NOx (Arla 32)	(l)	14			
SUSPENSÃO					
Dianteira	Independente com barras de torção, barra estabilizadora e amortecedores a gás.				
Traseira	Eixo rígido com feixe de molas semi-elípticas e amortecedores a gás.				
DIREÇÃO					
Tipo	Pinhão e cremalheira, hidráulica				
Raio de giro	(m)	4,93			
TRANSMISSÃO					
Tipo	Manual				
Relação de transmissão	6 M/T				
1 ^a	4,271				
2 ^a	2,248				
3 ^a	1,364				
4 ^a	1,000				
5 ^a	0,823				
6 ^a	0,676				
Ré	3,814				
Final	4,444				
TRAÇÃO	4x2 / 4x4 Selecionável				
Modo de Tração	4x2	4x4H	4x4L		
Rodas tracionadas	Traseiras	Dianteiras e Traseiras	Dianteiras e Traseiras		
Critérios para acionamento/desacionamento	Acionamento/desacionamento limitado a 80 Km/h	Acionamento/desacionamento limitado a 80 Km/h	Acionamento/desacionamento apenas com o veículo parado		
Velocidade máx. acionado	-	80 Km/h	40 Km/h		
FREIOS	ABS / ESC				
Dianteiros	Discos ventilados				
Traseiros	Tambor				
RODAS	Ferro				
Dianteiras	5,5J x 15				
Traseiras	5,5J x 15				
PNEUS					
Dianteiros	Goodyear Cargo Marathon 2 - 195 R15 - 106/104R				
Traseiros	Goodyear Cargo Marathon 2 - 195 R15 - 106/104R				
CHASSI E CARROCERIA					
Tipo	Longarinas em aço estampado com perfil retangular (duplo "C"), travessas tubulares, cabina e carroçaria em chapa de aço estampado				
DIMENSÕES DO VEÍCULO	Inacabado				
Comprimento	(mm)	4.825			
Largura	(mm)	1.740			
Altura	(mm)	2.105			
Altura mínima do solo sob os eixos	(mm)	200			
Altura mínima do solo entre os eixos	(mm)	260			
Distância entre-eixos	(mm)	2.415			
Bitola (dianteira / traseira)	(mm)	1.505 / 1.460			
Balanço traseiro	(mm)	1.205			
Balanço dianteiro	(mm)	1.205			
PESOS	Inacabado				
Em ordem de marcha	(kg)	1.664			
Peso Bruto Total	(kg)	3.475			
Capacidade de carga no chassi	(kg)	1.811			
P.B.T. por eixo (diant. / tras.)	(kg)	1680 / 1795			
C.M.T.	(kg)	4.875			
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	Inacabado				
Ângulo de ataque	(°)	22,6°			
Ângulo de saída	(°)	21,5			
Ângulo de rampa	(°)	22,7			
Número de ocupantes		2 ou 3			
Consumo energético (média)	(MJ/Km)	3,02			

Desacelere. Seu bem maior é a vida.

O veículo acima apresentado possui vários modelos, com características técnicas, itens de série e opcionais específicos, que são identificados por códigos, cujas descrições encontram-se disponíveis na rede autorizada Kia. Em atendimento ao artigo 36 da Lei 8.078/90, a Kia Brasil reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento e sem aviso prévio, as informações aqui prestadas, em especial as características técnicas e equipamentos dos modelos especificados e identificados pelos códigos. Alguns itens do veículo apresentado nesta publicação são opcionais, devendo o consumidor, ao receber o veículo na concessionária autorizada, certificar-se de que do mesmo constam todos os itens adquiridos, sejam de série e/ou opcionais. Para mais informações, consulte uma concessionária Kia. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro nº 010/2012. Este veículo está em conformidade com o Proconve.

